

Traditie ontmoet moderniteit



1 Koffiemodule

- Koffiemodule rechts
- Koffiemodule links
- Enkele of dubbele koffieuitloop

2 Baristamodule

- Stoompijpje Autosteam Pro S3 aan de linkerkant
- Heetwatertap in het midden
- Traditioneel stoompijpje S1 aan de rechterkant
- Barista Levers

3 Reinigingssysteem

- EasyClean (EC): automatisch reinigingssysteem

Mytico Due opties

- Derde en vierde molen
- Tweede stoompijpje als Autosteam Pro S3
- Achterwand met verlichting
- Uitworp koffieresidu

Franke kleuren



De Mytico-productlijn is niet in alle markten verkrijgbaar.



Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com



MYTICO Due



Afneembare bonencontainers:
1 x 1,1 kg of 2 x 0,55 kg

2-4 precisiemolens
met duurzame keramische
maalschijven

8" touchscreen voor
een intuïtieve en efficiënte
selectie van de dranken

Programmeerbare
Barista Lever voor
directe toegang tot
de favorieten

Individuele
zettertemperatuur die
perfect past bij elk type
koffie branding

Keuze uit zes
Franke kleuren voor
de zijpanelen

Pure Shot doseert de
geselecteerde drank puur
en onverdund

Hoogwaardige materialen
en esthetische afwerkingen

In hoogte verstelbaar
kopjesplatform



Compacte hoogte
Verbeterd de
interactie met de klant



Design
Traditioneel Italiaans design



iQFlow™
De baanbrekende technologie
die meer smaak extraheert voor
een ongeëvenaarde kwaliteit

Denk aan een klassieke Italiaanse espressomachine in een nieuw jasje. Mytico Due biedt dezelfde koffiesmaak waar klanten dol op zijn met de voordelen van een eigentijds design. Het is de favoriet van elke barista vanwege zijn gebruiksgemak, aanpassing en productiviteit.

Mytico Due creëert onvergetelijke koffie-ervaringen waardoor klanten blijven terugkomen. Keer op keer een hoge kwaliteit in het kopje krijgen is moeiteloos met iQFlow™ en individuele zettertemperaturen in twee verschillende zeteenheden.

CAPACITEIT*	ENKELVOUDIG	PARALLEL
Espresso	190	335
Koffie	165	270

Heet water 23 l/h

*Kopjes per uur overeenkomstig DIN 18873

Technische gegevens

Machine

Model	Due
Vermogen	380–415 V, 3LN PE, 16 A, 50–60 Hz, 4,6–5,2 kW
Afmetingen	925 mm / 610 mm / 644 mm (B/H/D)
Gewicht (leeg)	ca. 95 kg
Franke kleuren	Onyx, Cotton, Sand, Burgundy, Blueberry, Basil
Reinigingssysteem	EasyClean

Wateraansluiting

Vaste wateraansluiting	Metalen leiding met wartelmoer G3/8", L = 1500 mm
Wartertoevoer	Indien mogelijk aan de installatiezijde: onbehandeld water van drinkwaterkwaliteit (niet afkomstig van huishoudelijk ontkalkingssysteem)
Waterdruk	80–800 kPa (0,8–8,0 bar)
Stroomsnelheid	>0,1 l/sec
Watertemperatuur	<25° C
Totale hardheid	4–8 °dH GH (Duitse totale hardheid) / 7–14 °fH GH (Franse totale hardheid) / 70–140 ppm (mg/l)
Carbonaathardheid	3–6° dH KH (carbonaathardheid) / 50–105 ppm (mg/l)
Zuurgraad/pH-waarde	6,5–7,5 pH
Chloorgehalte	< 0,5 mg/l

Waterafvoer

Afvoerslang	Dia. = 16 mm, L = 2000 mm
-------------	---------------------------

